

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue Edition du 01/03/2023

Admission numéro : **RACC-07-47**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA
Strada Statale 231, N8/A
12066 Monticello d'Alba
Italie

Dispositifs Raccordés

3N.TU-bpl.66

Tubosider SpA
Glissière métallique d'accotement
Entraxe 1,50m
N° de certificat CE 0497/CPR/4075
Du 12/06/2020

LBA

Barrière béton coulée en place selon norme française
Générique

Description du raccordement

Raccordement **BPL66-LBA**
Raccordement avec pièces spécifiques
Evaluation par simulation numérique

Plan d'ensemble et nomenclature

Voir au verso

Performance du raccordement

Niveau de retenue :
Largeur de fonctionnement :

H3

W3 (0.9m)

Marquage


TUBOSIDER



Logo Tubosider et marquage NF apposé par étiquette sur
Manchon raccordement poutre LBA et Pièce d'extrémité 3 ondes pour ancrage sur mur béton

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

1 / 2



2 / 2

Siège social : 58, rue de l'Arcade 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1.40.08.17.00 – fax : +33 (0)1.40.08.00.30 – mel : contact@ascquer.fr – site : www.ascquer.fr

APE 7120B – SIRET 398 289 140 00038 – TVA intracommunautaire FR 92 398 289 140

DECISION D'ADMISSION Le 05/07/2022 sous N°RACC-07-47 RENOUVELLEMENT AU : 01/03/2025	DISPOSITIFS DE RETENUE RACCORDEMENTS DE BARRIERES DE SECURITE		
Adresse du titulaire : Tubosider SpA Strada Statale 231, N8/A 12066 Monticello d'Alba Italie	Représentée par : DESAMI France 765, Avenue des frères Lumière 69250 Neuville sur Saône France		
Site(s) de production Tubosider S.p.A (Monticello d'Alba, Italie)			
Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 11 et aux annexes de certification NF058 "Raccordements et extrémités de file performantes des dispositifs de retenue" révision 6 Dénomination: BPL66-LBA Systèmes raccordés: <table><tr><td>3N.TU-bpl.66 0497/CPR/4075</td><td>LBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i></td></tr></table> Type d'évaluation: B: Simulations numériques La fiche technique du 01/03/2023 doit obligatoirement être annexée à la présente décision. Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées. La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus. Pour l'ASCQUER Le Président Hervé MANGNAN		3N.TU-bpl.66 0497/CPR/4075	LBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i>
3N.TU-bpl.66 0497/CPR/4075	LBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i>		