

## FICHE TECHNIQUE

### Raccordement de dispositifs de retenue Edition du 27/06/2022

Admission numéro : RACC-07-47

-

#### Société titulaire

**Tubosider Spa**  
Corso Torino, 236  
14100 ASTI  
Italie

#### Dispositifs Raccordés

##### 3N.TU-bpl.66

Tubosider SpA  
*Glissière métallique d'accotement*  
Entraxe 1,50m  
N° de certificat CE 0497/CPR/4075  
Du 12/06/2020

##### LBA

*Barrière béton coulée en place selon norme française*  
Générique

#### Description du raccordement

Raccordement **BPL66-LBA**  
Raccordement avec pièces spécifiques  
Evaluation par simulation numérique

#### Plan d'ensemble et nomenclature

*Voir au verso*

#### Performance du raccordement

Niveau de retenue :  
Largeur de fonctionnement :

**H3**

**W3 (0.9m)**

#### Marquage


**TUBOSIDER**



Logo Tubosider et marquage NF apposé par étiquette sur  
Manchon raccordement poutre LBA et Pièce d'extrémité 3 ondes pour ancrage sur mur béton

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

1 / 2



| POS. | LIBELLES PIÈCES                            | MATIÈRE    |
|------|--------------------------------------------|------------|
| 1    | POTEAU REB 00 H=1300 + p. 300x250x20       | 3275/R     |
| 2    | LESSE 3 ONDES ENT. 4000 Ep.2,5 mm          | 3285/R     |
| 3    | PROFIL "I" 170x20 H=324 Ep.5,0mm           | 3285/R     |
| 4    | ACARIOTRE LESSE 3 ONDES                    | 3285/R     |
| 5    | POUTRE SUPERIEURE 50x265x30 Ep. 3,5 L=4480 | 3285/R     |
| 6    | MANCHON 1/4x250 Sp.0 L=500 LITIERES        | 3285/R     |
| 7    | RAPPORT DE POUTRE SUPERIEURE 70x5 L=175    | 3285/R     |
| 8    | BOULON M6 T. 1 (*)                         | CLASSE 6.8 |

| POS | LIBELLES PIÈCES                          | MATIÈRE       |
|-----|------------------------------------------|---------------|
| 9   | BOULON M6 T.T.D.E.                       | CLASSE 8.8    |
| 10  | PLAQUETTE COUVRE TROU 100x20x5           | S235JR-S355JR |
| 11  | MANCHON RAYONNEMENT POURTE LOA           | S235JR        |
| 12  | BOULON M6 T70                            | CLASSE 8.8    |
| 13  | ANCRAJE MECANIQUE M6x40 HILTI EST 16/40  | /             |
| 14  | EXTREMITÉ 3 ONDES POUR ANCRAJE M6R DUPON | S235JR        |
| 15  | ANCRAJE MECANIQUE HILTI BSL3 16/125      | /             |



|                                                                                                                                                                  |                                                              |             |               |                               |                      |                         |             |               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| CLIENT: /                                                                                                                                                        | CODES RACCOMENDATI<br>I: BTTR66LBA-E452<br>O: BTTRDLA66-E452 |             |               | ECHELLE<br>1:10               |                      |                         |             |               |                        |
| CHANTIER: /                                                                                                                                                      |                                                              |             |               | Date<br>10.02.'22             |                      |                         |             |               |                        |
| OBJET<br>RACCOMDEMENT BPL66 LBA<br>"H4" - bpl.66 - LBA                                                                                                           |                                                              |             |               | REF Cde<br>/<br>Date Cde<br>/ |                      |                         |             |               |                        |
| <table><tr><td>COLLABORAZIONE: 4/30</td><td>Eseguito da<br/>F. Bindi</td><td>Prodotto da</td><td>Progettato da</td><td>Dis. n°<br/>050-E452/00</td></tr></table> |                                                              |             |               |                               | COLLABORAZIONE: 4/30 | Eseguito da<br>F. Bindi | Prodotto da | Progettato da | Dis. n°<br>050-E452/00 |
| COLLABORAZIONE: 4/30                                                                                                                                             | Eseguito da<br>F. Bindi                                      | Prodotto da | Progettato da | Dis. n°<br>050-E452/00        |                      |                         |             |               |                        |

2 / 2

| <b>DECISION D'ADMISSION</b><br>Le 05/07/2022 sous <b>N°RACC-07-47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DISPOSITIFS DE RETENUE</b><br><b>RACCORDEMENTS DE BARRIÈRES</b><br><b>DE SÉCURITÉ</b>                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse du titulaire : Tubosider SpA</b><br>Corso Torino, 236<br><br>14100 ASTI<br>Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Représentée par : DESAMI France</b><br>765, Avenue des frères Lumière<br><br>69250 Neuville sur Saône<br>France |
| <b>Site(s) de production</b><br><br>Tubosider S.p.A (Monticello d'Alba, Italie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
| <p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "DISPOSITIFS DE RETENUE – POINTS SINGULIERS" révision 5</p> <p>Dénomination: BPL66-LBA<br/> Systèmes raccordés:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="427 1182 598 1238"> <b>3N.TU-bpl.66</b><br/> 0497/CPR/4075 </div> <div data-bbox="868 1182 1441 1238"> <b>LBA</b><br/> <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i> </div> </div> <p>Type d'évaluation: B: Simulations numériques</p> |                                                                                                                    |
| <p>La fiche technique du 27/06/2022 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| <p>Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2023 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site <a href="http://www.ascquer.fr">www.ascquer.fr</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| <div style="text-align: right;"> <p>Pour l'ASCQUER<br/> Le Délégué Général<br/> <b>Pierre ANELLI</b></p>  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |