

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 01/03/2023

Admission numéro : **RACC-07-47**

-

Société titulaire

TUBOSIDER SPA

Strada Statale 231, N8/A
12066 Monticello d'Alba
Italie

Dispositifs Raccordés

3N.TU-bpl.66

Tubosider SpA
Glissière métallique d'accotement
Entraxe 1,50m
N° de certificat CE 0497/CPR/4075
Du 12/06/2020

LBA

Barrière béton coulée en place selon norme française
Générique

Description du raccordement

Raccordement **BPL66-LBA**
Raccordement avec pièces spécifiques
Evaluation par simulation numérique

Plan d'ensemble et nomenclature

Voir au verso

Performance du raccordement

Niveau de retenue :

H3

Largeur de fonctionnement :

W3 (0.9m)

Marquage


TUBOSIDER



Logo Tubosider et marquage NF apposé par étiquette sur
Manchon raccordement poutre LBA et Pièce d'extrémité 3 ondes pour ancrage sur mur béton

La présente fiche technique délivrée par ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de l'attestation de droit d'usage en cours de validité.

1 / 2



POS.	LIBELLES PIÈCES	MATIÈRE
1	POTEAU HEB 100 H=1800 + p. 300x250x20	325S75
2	LESSE 3 ONDES ENT-4500 Ep.2,5 mm	325S81
3	PROFIL "L" 70x20 H=324 Ep.5mm	325S81
4	ECARTEUR LESSE 3 ONDES	325S81
5	POUTRE SUPERIEURE 50x65x50 Ep. 3,5 L=4400	325S81
6	MACHON 106x150 3p.4,0 L=500 EXTENS	325S81
7	REINFORC POUTRE SUPERIEURE 70x25 L=175	325S81
8	DOCTON MOS T.T. (*)	CLASSE 6,0

POS.	LIBELLES PIÈCES	MATIÈRE
9	BOUTON N°6 T.T.D.E.	CLASSE 8.8
10	PLAQUETTE COUVRE TROU 100x40x5	S235JR-S235JL
11	MANCHON RACCORDEMENT POUTRE LBA	S235JR
12	BOUTON N°6 170	CLASSE 8.8
13	ANCRAGE MECANIQUE N°6x40 HILTI EST 16/40	/
14	EXTREMITÉ 3 ONDES POUR ANCRAGE MEIR BAYON	S235JR
15	ANCRAGE MECANIQUE HILTI BELS 16/125	/



CLIENT : /	CODES RACCORDEMENTS 1- BTPL66 LBA- E452 0- BTPL66 LBA- E452			ECHELLE 1:10
CHANTIER : /				Date 10.02.'22
OBJET RACCORDEMENT BPL66 LBA "H4" - bpl.66 - LBA				REF Cde /
				Date Cde /
FOLIO NUMERO: 4/25	Esiguito da F. Basso	Prodotto da F. Basso	Progettato da F. Basso	Dis. n° 050-E452/00

2 / 2

DECISION D'ADMISSION Le 05/07/2022 sous N°RACC-07-47 RENOUVELLEMENT AU : 01/03/2023	DISPOSITIFS DE RETENUE RACCORDEMENTS DE BARRIERES DE SECURITE
Adresse du titulaire : Tubosider SpA Strada Statale 231, N8/A 12066 Monticello d'Alba Italie	Représentée par : DESAMI France 765, Avenue des frères Lumière 69250 Neuville sur Saône France
Site(s) de production Tubosider S.p.A (Monticello d'Alba, Italie)	
Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 11 et aux annexes de certification NF058 "Raccordements et extrémités de file performantes des dispositifs de retenue" révision 5 Dénomination: BPL66-LBA Systèmes raccordés: 3N.TU-bpl.66 0497/CPR/4075 LBA <i>Barrière béton coulée en place selon norme française</i> Type d'évaluation: B: Simulations numériques	
La fiche technique du 01/03/2023 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.	
Cette décision est valable jusqu'au 29/02/2024 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.	
La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr	
En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus. Pour l'ASCQUER Le Président Hervé MANGNAN 